

PODIUM CARBON 29 (SPE), TRANSLUCENT RED CARBON/CHERRY RED, 2022

obj. č.: 010.22032SPE



Technické specifikace

vyráběné velikosti

S: 390mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm

hmotnost

9,6 Kg

rám

Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, Boost 12x148mm rear axle, dedicated 1X drivetrain design, Flatmount brake compatible,

vidlice

Fox 32 Step Cast Float Grip Evol Performance, 100mm, tapered steerer tube, 15x110mm Boost axle, offset 44mm. Settings: remote 2pos Push-unlock, rebound, air preload. Fox single pull

hlavové složení

Onoff Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°

přehazovačka

Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1

řazení

Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1

brzdové páčky

Sram Level TL, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings

kliky

Sram GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm

středové složení

Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm

řídítka

Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore

představec

MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5°, length: sizes S/M: 60mm, size L: 70mm, size XL: 80mm

sedlovka

Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm

sedlo

Fizik Antares R7

náboj přední

Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts

náboj zadní

Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts

řetěz

Sram NX Eagle, 12s, Powerlock

kazeta

Sram XG-1275, 10-50T, 12s

dráty

Mavic straightpull double butted, contactless lacing

ráfky

Mavic Crossmax 29, 25mm internal width, welded rim, hookless, tubeless ready, 24 spokes

pláště


Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead, Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead

a151

010.22032SPE

obj.c. 010.22032SPE	gripy Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm
přední brzda Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad	zadní brzda Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
převodník 34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2	patka k přehazovačce Sram UDH

Geometrie



XC RACE
PODIUM

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	390 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	590 mm	611mm	632 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
E Chainstay Legth	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
F Seat Tube Angle, Actual	73°	73°	73°	73°
G Seat Tube Angle, Effective	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°
H Head Tube Angle	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1107 mm	1128 mm	1150 mm	1170 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	425 mm	444 mm	463 mm	477 mm
M Stack	598 mm	602 mm	611 mm	625 mm

Fotogalerie

