

Doporučená cena
0 Kč

Technické specifikace

barva rámečku carbon/light blue/flame red	**vyráběné velikosti** M , L , XL
hmotnost 10,90	**rám** Chrono 29er Stealth 2.0 Carbon, PF30 bottom bracket, Tapered head tube, HHG Internal Cable Routing, 12x142mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design.
vidlice RockShox Judy Gold 29 RL Solo Air 100mm, Tapered head tube, 15x110mm axle. Settings: rebound, compression adjustment at low-speed to lock, air preload.	**hlavové složení** Onoff Titan internally Tapered for 1-1/8” -> 1/5” head tube. Top bearing 41.8x30.5x8x45?x45?, bottom 51.9x40x8x45?x45?.
přehazovačka Sram NX Type 3 with Roller Bearing Clutch and Cage Lock, long cage, X-Horizon system.	**přesmykač** /
řazení Sram Trigger NX1, 11s. Zero Loss technology, Exact actuation.	**brzdové páčky** SRAM Level T, brake lever reach adjust, 2 bolts clamp Matchmaker compatible, ambidextrous lever mount.
kliky SRAM NX1 6000 series aluminium, 30mm axle, chain ring with Direct Mount, standard Boost, 175mm crank arm length.	**středové složení** SRAM GXP XR, sealed bearings, 73mm.
řidítka Onoff Notion 0.2. Aluminium 6061 T6 double butted. 4.8mm rise, 710mm width, 9? backsweep, 0? upsweep, 31.8mm barbore	**představec** Onoff Notion. 3D forged 6061 T6 aluminium, /-6? angle, 31.8mm barbore. Size M 80mm length, size L/XL 90mm length
pedály /	**sedlovka** Onoff Notion 0-R. 2D forged head 2014 T6 aluminium. 31.6mm diameter. 400mm length
sedlo Mondraker design.	**náboj přední** MDK-XP1, 15x110mm axle, sealed bearings, IS 6 bolts
náboj zadní MDK-XP1, 12x142mm axle, sealed bearings, IS 6 bolts, XD freehub	**řetěz** SRAM PC-1110 11s.
kazeta Sunrace CSMS8, 11-46T, 11s.	**dráty** CN stainless steel round
ráfky MDK-XP1 29”, 21mm internal width, tubeless ready, 32 spokes	**plášť** Maxxis Pace 29X2.10, 60TPI, Wire.
obj.c. 010.18152	**tlumič** /
přední brzda Sram Level T 160mm, centerline 6 bolts one-piece rotor, organic pads	**zadní brzda** Sram Level T 160mm, centerline 6 bolts one-piece rotor, organic pads
omotávka Maxxis Pace 29X2.10, 60TPI, Wire.	**převodník** 32T, steel, X-SYNC 1x11 technology.

patka k přehazovačce Mondraker M066.	**ostatní** 12x142mm rear axle with QR.