CHRONO CARBON RR, CARBON/BLUE/BLUE, 2021

obj. č: 010.21021



Doporučená cena


77.999 Kč

Technické specifikace

barva rámečku carbon/blue/blue	**vyráběné velikosti** S 395mm / M 430mm / L 470mm / XL 520mm
hmotnost 10,2 Kg	**rám** Chrono 29 Stealth full Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable routing, Boost 12x148mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design
vidlice Rockshox SID SL Ultimate RL 29, 100mm, Charger Race day, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload	**hlavové složení** Onoff Titan tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45
přehazovačka Shimano XT M8100, SGS, Shadow+, 12s	**řazení** Shimano Deore M6100, Rapid Fire Plus, 12s
brzdové páčky Sram Level T, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings	**kliky** Shimano XT M8100 Boost, Hollowtech II, Q-factor 172mm, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm
středové složení Shimano XT MT800 BSA, 68/73mm	**řidítka** Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9 backsweep, 0 upsweep, 31.8mm barbore Onoff Desert, 1lock-on, 135mm, sizes: S/M L/XL /
představec MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5, length: size S: 60mm, size M: 70mm, size L: 80mm, size XL: 90mm	**sedlovka** Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm
sedlo Mondraker XC Series, steel rail	**náboj přední** DT 370, Boost 15x110mm, IS 6 bolts
náboj zadní DT 370, Boost 12x148mm, 3 Pawl system, IS 6 bolts, MS freehub	**řetěz** Shimano Deore M6100, 12s, Quick-link
kazeta Shimano Deore M6100, 10-51T Hyperglide+, 12s	**dráty** DT Champion, straightpull
ráfky DT Swiss X1900 Spline 29, 25mm internal width, sleeved aluminum, tubeless ready, 28 spokes	**pláště** Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead

obj.c. 010.21021	**přední brzda** Sram Level T, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
zadní brzda Sram Level T, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad	**omotávka** Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead
převodník 34T, CNC-machined alloy	**patka k přehazovačce** Mondraker M068

Geometrie



GEOMETRY

Size		S	M	L	XL
A	Seat Tube Length	395 mm	430 mm	470 mm	520 mm
B	Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
C	Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D	Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
E	Chainstay Legth	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
F	Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G	Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H	Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I	Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J	Wheelbase	1086 mm	1106 mm	1127 mm	1148 mm
K	Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L	Reach	411 mm	430 mm	447 mm	463 mm
M	Stack	605 mm	610 mm	619 mm	632 mm