

chybí
obrázek

Doporučená cena

0 Kč

Technické specifikace

barva rámečku black phantom/light blue	vyráběné velikosti S, M, L, XL
hmotnost 13,940kg	rám Foxy 29 Stealth Air full Carbon, Zero Suspension System, 150mm zdvihu, Forward Geometry, aluminium CSC upper link with carbon bridge, Boost 12x148mm zadní osa, tapered hlavová trubka, 73mm BSA středové složení, designovaný pouze pro jednopřevodník, HHG internal vnitřní vedení lanek, Enduro MAX zapouzdřená ložiska, chránič tlumiče proti nečistotám, ISCG 05, custom ochrana rámu. *Sada na úpravu geometrie /není součást balení, možnost doobjednat zvlášť/
vidlice Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160mm, tapered sloupek, 15x110mm pevná osa, offset 44mm. Nastavení: 3 pozice s mikro nastavením komprese, nízko - rychlostní odskok, air preload	hlavové složení Onoff Saturn tapered pro 1-1/8" a 1-1/2" průměr hlavové trubky, ACB zapozdřená ložiska, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
přehazovačka Sram NX Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí	řazení Sram NX Eagle Trigger right 12 rychlostí
brzdové páčky Sram Guide T, tooled reach nastavení pozice páky	brzdy Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické destičky/Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické destičky
kliky Sram NX Eagle DUB Boost DM 32T	středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm
řídítka Mondraker double butted 6061 alloy, zvednutí: 12mm, šířka: 780mm, 9° zahnutí dozadu, 5° zahnutí nahoru, průměr 31.8mm	představec Onoff Stoic FG délka 30mm, 6061 forged alloy, průměr 31.8mm
sedlovka Onoff Pija dropper internal, průměr 31.6mm, velikost S: 337x100mm, velikost M 387x125mm, velikost L/XL: 425x150mm	sedlo SDG Fly MTN, PU pěna, ocelové lyžiny, Cordura vyztužené bočnice
náboj přední DT 370, 15x110mm, uchycení kotouče 6 děr	náboj zadní DT 370, 12x148mm, uchycení kotouče 6 děr
řetěz Sram NX Eagle, 12 rychlostní	kazeta Sram XG1230 11-50t Eagle
dráty DT Champion, straight pull	ráfky DT Swiss E1900 Spline 29, 30mm vnitřní šířka, tubeless ready, 28 drátů
pláště Pmpound, Exo ochrana,řední: Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, Tubeless ready, 3C MAXX TERRA co 60TPI, skládací patka / Zadní: Maxxis Aggresor 29x2.3, Tubeless ready, dual compound, Exo protection, 60TPI, skládací patka	obj.c. 010.19065

tlumič Fox Float DPX2 LV EVOL Performance, 205x62.5mm. Nastavení: 3 pozice komprese, nízko - rychlostní odskok, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings	přední brzda Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické destičky
zadní brzda Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické destičky	nastavení tlumiče Lehká komprese, extra lehký odskok, air volume spacer 0.6
převodník 32 zubů, CNC-machined alloy, X-SYNC 2	patka k přehazovačce Mondraker M068
ostatní Sada na úpravu geometrie: steering cups: +/- 1°	