

chybí
obrázek

Doporučená cena

0 Kč

Technické specifikace

barva rámečku carbon/light blue/flame red	vyráběné velikosti S , M , L , XL
hmotnost 10,1 kg	rám Podium 29er Stealth Air Carbon, redesigned internal structure , Integrated Stem Technology (IST EVO), XC Forward Geometry, PF30 bottom bracket, Tapered head tube, HHG internal cable routing ,Boost rear axel 12x148mm, Flatmount brake compatible, steel chain protector.
vidlice RockShox SID 29 RL Solo Air 100mm, tapered head tube, Boost 15x110mm axel, 30mm aluminium stanchions. Settings: Rebound, low-speed compression until lock-out, air preload	hlavové složení Onoff Titan internally Tapered for 1-1/8” -> 1/5” head tube. Top bearing 41.8x30.5x8x45?x45?, bottom 51.9x40x8x45?x45?.
přehazovačka Sram GX Eagle Type 3 with Roller Bearing Clutch and Cage Lock, 1x12s, long cage, X-Horizon system.	řazení Sram Trigger GX Eagle 12s, X-Actuation, Zero Loss Technology.
brzdové páčky SRAM Level T, brake lever reach adjust, 2 bolts clamp Matchmaker compatible, ambidextrous lever mount.	kliky Truvativ Stylo 6k Eagle, 6000 series aluminium crank arms, 30mm axle, chain ring with Direct Mount, standard Boost, 170mm crank arm length in S size and 175mm in M/L/XL size.
středové složení Rotor 4630, PF30, sealed bearings.	řídítka Onoff Peak Carbon 0.2. 4.8mm rise, 710mm width, 9? backsweep, 0? upsweep, 31.8mm barbore
představec Stealth Carbon Integrated, sizes S/M: 85mm, sizes L/XL: 100mm length	pedály /
sedlovka Onoff Peak Carbon 0-R. 27.2mm. Diameter. 400mm length	sedlo Mondraker design.
náboj přední Mavic, Boost 15x110mm axel, sealed bearings, IS 6 bolts mount.	náboj zadní Mavic, Boost 12x148mm axel, sealed bearings, TS-2 XD freehub, IS 6 bolts mount.
řetěz SRAM GX Eagle 12s.	kazeta SRAM XG-1275 10-50T, XD freehub for 12s.
dráty Mavic steel, straight pull, profiled, double butted.	ráfky Mavic Crossmax Light 29, Tubeless Ready, 22mm internal width, asymetric, hookless, 24 spokes.
pláště Maxxis Ikon 29x2.20, 60 TPI, wire.	obj.c. 010.18155
tlumič /	přední brzda Sram Level T 160mm, centerline 6 bolts one-piece rotor, organic pads
zadní brzda Sram Level T 160mm, centerline 6 bolts one-piece rotor, organic pads	omotávka Maxxis Ikon 29x2.20, 60 TPI, wire.

převodník
32T Direct Mount, aluminium, X-SYNC 2.

patka k přehazovačce
Mondraker M068.

ostatní
Boost 12x148mm rear axle.