

chybí
obrázek

Doporučená cena

0 Kč

Technické specifikace

barva rámečku light blue/flame red	vyráběné velikosti S, M, L, XL
hmotnost 13,420 kg	rám Foxy 29 Stealth Air full Carbon, Zero Suspension System, 150mm zdvihu, Forward Geometry, aluminium CSC upper link with carbon bridge, Boost 12x148mm zadní osa, tapered hlavová trubka, 73mm BSA středové složení, designovaný pouze pro jednopřevodník, HHG internal vnitřní vedení lanek, Enduro MAX zapouzdřená ložiska, chránič tlumiče proti nečistotám, ISCG 05, custom ochrana rámu.*Sada na úpravu geometrie /není součást balení, možnost doobjednat zvlášť/
vidlice Fox 36 29 Float FIT GRIP2 EVOL, 160mm, Factory Kashima povrchová úprava, 160mm, tapered sloupek, 15x110mm pevná osa, offset 44mm. Nastavení:, nastavení vysoko a nízko - rychlostní komprese, nastavení vysoko a nízko - rychlostního odskoku, air preload	hlavové složení Onoff Titan tapered pro 1-1/8" a 1-1/2" průměr hlavové trubky, ACB zapouzdřená ložiska, vrchní 41.8x30.5x8x45°x45°, spodní 51.9x40x8x45°x45°
přehazovačka Sram X01 Eagle, Type 3 roller bearing clutch systém pro stálé napnutí řetězu, západka cage lock, 1x12 rychlostí, X-actuation 1:1	řazení Sram Trigger X01 Eagle, 12 rychlostí, X-Actuation 1:1
brzdové páčky Sram Code RSC, SwingLink and lever pivot bearings, pohodlné nastavení chodu a pozice brzdové páky	brzdy Sram Code RSC, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintered destičky /Sram Code RSC, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintrované destičky
kliky Sram X01 carbon Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S/M délka: 170mm, L/XL délka: 175mm	středové složení Sram DUB BSA, zapouzdřená ložiska, 73mm
řídítka Onoff Stoic Carbon, zvednutí: 25mm, šířka: 780mm, 9° prohnutí dozadu, 5° prohnutí nahoru, průměr 35mm	představec Onoff Stoic FG délka 30mm, 6061 forged alloy, průměr 35mm
sedlovka Fox Transfer Factory Kashima povrchová úprava internal, průměr 31.6mm, velikost S: 365x100mm, velikost M: 406x125mm, velikost L/XL: 456x150mm	sedlo SDG Fly MTN, PU foam, Cr-Mo lyžiny, Cordura vyztužené bočnice
náboj přední DT 240, 15x110mm, uchycení kotouče 6 děr	náboj zadní DT 240, 12x148mm, 36T Ratchet system, uchycení kotouče 6 děr, XD ořech
řetěz New Sram Eagle, 12 rychlostní	kazeta Sram XG-1295, 10-50 zubů, 12 rychlostí
dráty DT Competition, straight pull	ráfky DT Swiss EX1501 Spline One 29, 30mm vnitřní šířka, tubeless ready, 28 drátů

pláště

Přední: Maxxis MinMAXX TERRA compound, Exo protection, 60ion DHF 29x2.5 WT, Tubeless ready, 3C TPI, skládací patka /
Zadní: Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, Tubeless ready, 3C MAXX TERRA compound, Exo protection, 60TPI, skládací patka

obj.c.

010.19073

tlumič

Fox DHX2 2Pos Lever Factory Kashima povrchová úprava, 205x62.5mm. Nastavení: Open/Firm, nastavení vysoko a nízko - rychlostní komprese, nastavení vysoko a nízko - rychlostního odskoku, nastavení předpětí pružiny. Super light steel (SLS) pružina, Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings

přední brzda

Sram Code RSC, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintered destičky

zadní brzda

Sram Code RSC, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintrované destičky

nastavení tlumiče

Nízká komprese. Spring rate: velikost S 300 lbs, velikost M 350 lbs, velikost L/XL400 lbs

převodník

32 zubů, CNC-machined alloy, X-SYNC 2

patka k přehazovačce

Mondraker M068

ostatní

Sada na úpravu geometrie: steering cups: +/- 1°