

Doporučená cena
0 Kč

Technické specifikace

barva rámečku carbon/amber	**vyráběné velikosti** S , M , L , XL
hmotnost 13,70	**rám** Dune 27,5, Stealth full Carbon, Zero Suspension System, Forward Geometry, carbon upper link, 12x142mm rear axle, 73mm BSA bottom bracket, MAX. capacity sealed bearings, internal cable routing, ISCG 05, dedicated 1x drivetain design, ISCG 05 carbon protector, carbon mudguard. 160mm travel. *Optional Geometry kit.
vidlice Fox 36 27,5 Float Grip EVOL Performance 170mm, Lever with 3 positions plus intermediate positions in low/high-speed compression. Tapered head tube, 15x110mm axle. Settings: rebound, high/low-speed compression to lock, air preload.	**hlavové složení** Onoff Titan internally Tapered for 1-1/8” -> 1/5” head tube. ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45?x45?, bottom 51.9x40x8x45?x45?.
přehazovačka Sram GX1 Type 2.1 with Roller Bearing Clutch and Cage Lock, 1x11s aluminium, long cage, X-Horizon system.	**přesmykač** /
řazení Sram Trigger NX1, 11s. Zero Loss technology, Exact actuation.	**brzdové páčky** Sram Guide R, tools-free Reach adjust, ambidextrous lever mount.
kliky SRAM NX16000 series aluminium, 24mm axle, chain ring with Direct Mount, 170mm crank arm length in S/M size and 175mm in L/XL size.	**středové složení** SRAM GXP XR, sealed bearings, 73mm.
řidítka Mondraker double butted 6061 aluminium, Exclusive Dune R design, 1” rise, 780mm width, 9? backsweep, 5? upsweep, 31.8mm barbore	**představec** Onoff Stoic FG 30mm. 6061 forged aluminium. 31.8mm barbore
pedály /	**sedlovka** Onoff Pija Dropper 31.6mm, internal hose guide. Size S: 337x100mm, size M/L/XL: 387x125mm.
sedlo SDG Fly MTN TI, High-density PU, chromium rail, cordura sides protection	**náboj přední** MDK DC511 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts mount
náboj zadní MDK GW 12x142mm, sealed bearings, IS 6 bolts mount	**řetěz** SRAM PC-1110 11s.
kazeta Sunrace CSMS8, 11-46T, 11s.	**dráty** CN round stainless steel.
ráfky MDK-EP1 27,5 TLR ASY, internal width 27mm, tubeless ready, 32 spokes.	**pláště** Maxxis High Roller II 27’5 x 2.3 Tubeless Ready, Dual compound, Exo protection, 60TPI, folding
obj.c. 010.18099	**tlumič** Fox Float X2 Performance. Settings: high-speed compression, high-speed rebound, air preload. 216x63mm. Bushings 22.2x10mm upper / 16.2x10mm lower.

přední brzda
Sram Guide R 200mm, lightweight 4-piston dual-diameter caliper, centerline 6 bolts one-piece rotor, semi-metallic pads

zadní brzda
Sram Guide R 180mm, lightweight 4-piston dual-diameter caliper, centerline 6 bolts one-piece rotor, semi-metallic pads

omotávka
Maxxis High Roller II 27’5 x 2.3 Tubeless Ready, Dual compound, Exo protection, 60TPI, folding

nastavení tlumiče
Light compression, light rebound, air volume spacers 0.3x4.

převodník
32T, steel, X-SYNC 1x11 technology.

patka k přehazovačce
Mondraker M065

ostatní
*Optional Geometry Kit: chainstay adapters to 440mm. Headset cups de /- 1?. Brake adaptors to 440mm.