

CHRONO, WHITE/ORANGE/BLUE, 2021

obj. č.: 011.21005



Doporučená cena

33.799 Kč

Technické specifikace


barva rámečku white/orange/blue	vyráběné velikosti S 395mm / M 430mm / L 470mm / XL 520mm
hmotnost 12,7 Kg	rám Chrono 29 6061 Xtralite Alloy butted, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable Routing, Boost 12x148mm rear axle
vidlice RockShox Judy Silver TK 29, 100mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 30mm steel stanchions, 46mm offset. Settings: Poplock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload	hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45
přehazovačka Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1	řazení Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
brzdové páčky Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings	kliky Sram SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm
středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm	řídítka Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9 backsweep, 0 upsweep, 31.8mm barbare Onoff Twin, 1lock-on, 135mm
představec Onoff Sulfur, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbare, rise: +/-7, length: sizes S/M: 60mm, size L: 80mm, size XL: 90mm	sedlovka Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm
sedlo Mondraker XC Series, steel rail	náboj přední Formula DC20LW, 9x100mm, cup cone ball bearings, IS 6 bolts
náboj zadní Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts, MS freehub	řetěz Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
kazeta Sram PG-1210, 11-50T, 12s	dráty CN round stainless steel
ráfky MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes	pláště Kenda Slant Six 29x2.20, wire bead
obj.c. 011.21005	přední brzda Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

zadní brzda
Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

převodník
34T, steel, X-Sync 2

patka k přehazovačce
Mondraker M074

Geometrie



GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	395 mm	430 mm	470 mm	520 mm
B Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
E Chainstay Legth	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
G Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1087 mm	1107 mm	1127 mm	1148 mm
K Head Tube Length	100 mm	100 mm	110 mm	125 mm
L Reach	406 mm	426 mm	444 mm	460 mm
M Stack	618 mm	618 mm	628 mm	642 mm